

PROTETTIVO IDRO REPELENTE ANTIEFFLORESCENZA BASE SOLVENTE

COTTO, KLINKER, MATTONI FACCIA A VISTA



ES82 è l'impermeabilizzante che impedisce l'assorbimento dell'acqua e la comparsa delle efflorescenze saline, mantenendo la traspirabilità del materiale.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Klinker 20/30 m²

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni 5/10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.
- Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento dell'acqua.
- Crea una barriera anti efflorescenza.
- Favorisce l'assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento.
- Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista.
- Protezione traspirante effetto naturale.

I VANTAGGI

- Non altera la naturale colorazione del materiale.
- Ottimo per interni ed esterni.
- Ostacola la formazione di muschi.
- Non altera l'ingelività del cotto.
- Lascia traspirare la superficie.
- Grande capacità di penetrazione.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Pulire la superficie con **DETERDEK PRO** o **PHZERO** e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto puro con pennello in modo regolare e in abbondanza, impregnando bene anche le fughe. **Superfici esterne:** applicare una seconda mano di **ES82** o una mano **FOB XTREME** a 24 ore di distanza dalla prima.

Manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.