




CRISTAL³ - 8,5 KW

PELLET AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	8,67
Potenza ridotta	kW	2,4
Potenza al focolare (max)	kW	9,73
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	89,14
Rendimento ridotto	%	92,91
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	58 - 208
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,006
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	274 - 79
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,9 - 1,5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	104,4 - 135,7
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,3 - 14
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	18
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,53 - 2,01
Autonomia (min-max)	h	9 - 34
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	47
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,6
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,2 - 4,8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	196,6
Peso netto	kg	79
Peso lordo	kg	88
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7018021		Metallo antracite	EAN 8053859010029
7018020		Metallo bianco	EAN 8053859010012
7018019		Metallo rosso	EAN 8053859010005

PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Coclea in alluminio



Collegamento termostato esterno



Comfort mode



Scarico fumi posteriore



Kit concentrico (opzionale)



Porta in ghisa



Programmazione giornaliera settimanale




Telecomando



Wi-Fi (opzionale)


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)	0,55
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCCAGGIO



TRASPORTO



68 pz