

Specifiche tecniche

Tenda interna oscurante VELUX DOP, DKL, DFD, DML, DSL



Descrizione del prodotto

Tenda interna oscurante per finestre per tetti VELUX con funzione di oscuramento.

È conforme al:

- Decreto attuativo DPR 59/2009 e successivo Decreto Requisiti minimi 26/6/2015
- D.Lgs 311/2006 - all'allegato M

Funzionalità

- Controlla la quantità di luce che entra nel locale e, se abbassata completamente, oscura completamente
- Fornisce privacy
- Design

Materiali

- Barra di controllo, profilo superiore e laterali: alluminio anodizzato naturale
- Telo, tessuto composto da tre strati:
 - strato esterno in 100% poliestere;
 - strato intermedio di tenuta alla luce
 - strato lato vetro in rivestimento riflettente di alluminio
- Guide e supporti: Plastica
- Cordini: poliestere

Certificati



Le fabbriche VELUX garantiscono la produzione in fabbriche certificate ISO 9001 e ISO 14001



VELUX è partner CasaClima dal 2009



Le DoP o DdP (Dichiarazione di Prestazione) sono disponibili per tutti i prodotti VELUX e codice di produzione stampato sulla targhetta identificativa del prodotto.

Prestazioni tecniche

Finestra con vetrata:	Colori:	Classe schermatura solare g _{tot} (EN 13363-2)
-----------------------	---------	---

Versione V22	Con codice misura alfanumerico con K	
50 62 66 68 70Q 86	tutti	1
70	tutti	2

Versione V21	Con codice misura alfanumerico senza K	
00 59	tutti	1
73G 41 60G 65G	tutti	2

Versione VES	Con codice misura numerico di tre cifre	
TUTTE	tutti	1

Quale vetrata è installata sulla tua finestra?



Apri la finestra e leggi il codice:

V22

V21

VES



Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante DKL-DML-DSL installata su finestre V22



	Trasmittanza termica Finestra U_w [W/m ² K]	Trasmittanza termica totale Finestra + Tenda interna U_{w+sh} [W/m ² K]	Fattore solare Finestra g [%]	Fattore solare totale Finestra + Tenda interna g_{got} [%]	Codici tessuti idonei per la detrazione fiscale
Standard stratificata --70	1,3	1,03	0,46	0,30	Tutti detraibili
Energy --68	1,1	0,9	0,52	0,35	Tutti detraibili
Performance --62	0,83	0,71	0,52	> 0,35	Tutti non detraibili
Tripla Protezione --86 (--66)	1,0	0,83	0,51	0,35	Tutti detraibili
Antieffrazione --70Q	1,3	1,03	0,63	> 0,35	Tutti non detraibili
Per ambienti non accessibili -- 50	1,3	1,03	0,46	0,30	Tutti detraibili
Energy --60	1,3	1,03	0,30	0,18	Tutti detraibili

Standard di riferimento

EN ISO 12567-2

EN 12567-2

EN 410

EN 13363-2

Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante DKL-DML-DSL installata su finestre V21



	Trasmittanza termica Finestra U_w [W/m ² K]	Trasmittanza termica totale Finestra + Tenda interna U_{w+sh} [W/m ² K]	Fattore solare Finestra g [%]	Fattore solare totale Finestra + Tenda interna g _{tot} [%]	Codici tessuti idonei per la detrazione fiscale
Standard bassoemissiva --73	1,4	1,11	0,54	0,31	Tutti detraibili
Isolamento acustico --60	1,3	1,05	0,29	0,17	Tutti detraibili
Elevato isolamento acustico --62	1,0	0,87	0,50	0,30	Tutti detraibili
Antieffrazione 41	1,6	1,23	0,54	0,31	Tutti detraibili
Elevata prestazione termica --65	1,0	0,86	0,45	0,30	Tutti detraibili
Per ambienti non accessibili -- 00	2,5	1,67	0,79	0,35	Tutti detraibili

Standard di riferimento

EN ISO 12567-2

EN 12567-2

EN 410

EN 13363-2

Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante DKL-DML-DSL installata su finestre VES

NOTA: le prestazioni delle tende interne applicate non raggiungono i limiti previsti e non sono detraibili.