

# 80010240N000

## Temporizzatore modulare 1 - 6 - 8 - 16 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

### Descrizione tecnica:

Temporizzatore modulare, Multifunzione, 1 Scambio, 16 A, Bobina AC/DC, 240 V, funzionamento da 10.8 a 265 V (AC)/(DC), potenza nominale 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura ambiente da -20 a +60 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

### Caratteristiche tecniche:

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo di funzionamento AC:                          | 10.8...265 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Campo di funzionamento DC:                          | 10.8...265 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Configurazione contatti:                            | 1 Scambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale contatti:                         | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione commerciale:                            | Temporizzatore multitensione e multifunzione con 6 funzioni ( AI, DI, SW, BE, CE, DE) e 6 scale di tempi da 0.1s a 24h. Questo prodotto presenta un involucro "blade + cross" con regolatore, selettori rotativi funzioni e scale tempi, gancio barra 35 mm manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce. Disponibile anche con tecnologia NFC. |
| Dettaglio funzioni:                                 | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni:                                         | 17.5x84x56.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regolazione temporizzazione:                        | (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione di alimentazione:                          | 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale contatti:                         | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice): |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.  
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

### Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)