

# Rehau Italien

11313351050

RAUT.stabil preisolato 20 10mm

GTIN: 4007360417338

Tubo universale RAUTITAN stabil 20 x 2,9 preisolato 10 mm, rotolo 50 m

#### 11313351050

#### **DETTAGLI DELL'ARTICOLO**

## Applicazione:

- può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento Certificazione:
- Numero di registro DVGW: DVGW DW 8501AU2346 (omologazione del sistema) Caratteristiche:
- Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo EN 13501-1 Materiale:
- Tubo: tubo composito metallo-plastica (PE-Xa/Al/PE) secondo DVGW foglio di lavoro W 542, DIN EN ISO 21003 e strato di alluminio secondo DIN EN 573-3
- Guaina di isolamento in PE con foglio PE goffrato coestruso resistente allo strappo e al calpestio
- conduttività termica: 0,035 W/(m x K)

#### Colore:

- Argento RAL 9006 (alluminio bianco)

#### **CARATTERISTICHE**

#### DATI COMMERCIALI

Prezzo per 1

# 11313351050

# CARATTERISTICHE

Gruppo di prodotti	Tubo multistrato (EC010225)
Temperatura media (continua)	10 - 70 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura media	10 bar
Forma dell'isolamento	Tondo
Materiale strato interno	Plastica
Classe di qualità strato interno	PE-Xa
Materiale strato intermedio	Alluminio
Materiale strato esterno	Plastica
Classe di qualità strato esterno	PE
Numero di strati	3
Rinforzato con fibra di vetro	No
Tappo di tenuta	Si
Pressione massima di esercizio a 20°C	10 bar
Temperatura di esercizio massima (istantanea)	95 °C
Rugosità della parete	0,007 mm
Coefficiente di dilatazione	0,026 mm/(m.K)
Flessibile	Si
Colore tubo	Grigio
Con guaina	No
Con cavo scaldante	No
Con isolante termico	Si
Sistema specifico	Si

## 11313351050

## **CUSTOMS**

Country of origin Germania (DE)

Customs tariff number

Biegsame Rohre und Schläuche aus Kunststoffen, die einem Druck von weniger als 27,6MPa standhalten, auch mit anderen Stoffen verstärkt, auch mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken (39173900)

**OTHER** 

REACH Indicator No