



Rehau Italien

11313451025

RAUT.stabil preisolato 25 .13mm

GTIN: 4007360417321

Tubo universale RAUTITAN stabil 25 x 3,7 preisolato 13 mm, rotolo 25 m

11313451025

DETTAGLI DELL'ARTICOLO

Applicazione:

- può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento

Certificazione:

- Numero di registro DVGW: DVGW DW 8501AU2346 (omologazione del sistema)

Caratteristiche:

- Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo EN 13501-1

Materiale:

- Tubo: tubo composito metallo-plastica (PE-Xa/Al/PE) secondo DVGW foglio di lavoro W 542, DIN EN ISO 21003 e strato di alluminio secondo DIN EN 573-3

- Guaina di isolamento in PE con foglio PE gofrato coestruso resistente allo strappo e al calpestio

- conduttività termica: 0,035 W/(m x K)

Colore:

- Argento RAL 9006 (alluminio bianco)

CARATTERISTICHE

DATI COMMERCIALI

Prezzo per

1

11313451025

CARATTERISTICHE

Gruppo di prodotti	Tubo multistrato (EC010225)
Temperatura media (continua)	10 - 70 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura media	10 bar
Forma dell'isolamento	Tondo
Materiale strato interno	Plastica
Classe di qualità strato interno	PE-Xa
Materiale strato intermedio	Alluminio
Materiale strato esterno	Plastica
Classe di qualità strato esterno	PE
Numero di strati	3
Rinforzato con fibra di vetro	No
Tappo di tenuta	Si
Pressione massima di esercizio a 20°C	10 bar
Temperatura di esercizio massima (istantanea)	95 °C
Rugosità della parete	0,007 mm
Coefficiente di dilatazione	0,026 mm/(m.K)
Flessibile	Si
Colore tubo	Grigio
Con guaina	No
Con cavo scaldante	No
Con isolante termico	Si
Sistema specifico	Si

11313451025

CUSTOMS

Country of origin	Germania (DE)
-------------------	---------------

Customs tariff number	Biegsame Rohre und Schläuche aus Kunststoffen, die einem Druck von weniger als 27,6MPa standhalten, auch mit anderen Stoffen verstärkt, auch mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken (39173900)
-----------------------	--

OTHER

REACH Indicator	No
-----------------	----