

## PROTEZIONE IDRO OLEO REPELLENTE

**GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO E  
GRANITO, PIETRA E AGGLOMERATI**



**MP90**, protettivo idro oleo repellente traspirante, impedisce l'assorbimento di sostanze oleose, grasse (oli, sapone, shampoo ecc.) e acqua, sulle superfici, preservandone l'aspetto originale.



### RESA

#### RESA INDICATIVA (1 litro):

Marmo/Granito	30 m <sup>2</sup>
gres porcellanato	30/40 m <sup>2</sup>
Veneziana	30 m <sup>2</sup>

Le rese sono indicative e si intendono per mano

### Confezioni

375 ml: cartoni da 12 pezzi.

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non protegge dalle aggressioni acide.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

### A COSA SERVE

- È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito.
- È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale.
- È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine.
- Antimacchia: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa.

### I VANTAGGI

- Non altera la colorazione naturale delle superfici.
- Non fa film.
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare.
- È eccellente anche su tavoli e davanzali.
- Impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia.
- Ideale per la protezione della ceramica craquelè.

### COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso.

**Applicazione:** Su superficie asciutta e pulita applicare **MP90** con pennello in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. Per materiali particolarmente assorbenti applicare in due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra. La superficie è calpestabile dopo 12 ore la protezione idro oleo repellente è attiva dopo 24 ore.

**Manutenzione:** soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

#### Attenzione:

*Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di superficie eventuali cambi di colore.*

*Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.*

*Avvertenze: areare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.*

*Non protegge dalle aggressioni acide.*