



Gancio di unione ortogonale

7/2019

GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE

Prodotto, campi di impiego, caratteristiche, formati e metodo di fornitura

Descrizione

Gancio di unione ortogonale per profilo C plus 50/15, 50/27, 60/25.

Campo di impiego

Componente utilizzata per la realizzazione di sottostrutture di controsoffitti in spazi interni.

Caratteristiche

- Materiale: acciaio zincato DX51D
- Norma di riferimento del materiale: UNI 9237
- Norma di riferimento del prodotto: DIN EN 13964 / DIN 18168

Formati

- Spessore: 0,7 mm

Metodo di fornitura

- 100 pz/conf.
- 360 conf./pallet

www.knauf.it

knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.