



GLUTOLIN HS

Adesivo studiato per l'incollaggio di polistirolo, come il Depron, solo per interni

Area di applicazione

Il Glutolin HS è ideale per l'incollaggio di profili decorativi, pannelli di Depron, pannelli artistici per controsoffittature ed ha una resistenza alla fiamma classe II (classe B1 tedesca norme DIN 4102)

Dati Tecnici

Materie Prime di base	: dispersione sintetica terpolimera
Forma di Fornitura	: pasta
Peso Specifico	: appross. 1,66 g/m ³
PH	: circa 8-9
Consumo	: 350- 450 g/m ²

Preparazione della superficie

La superficie deve essere secca, stabile e libera da agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.) è necessario rimuovere preventivamente vecchie carte da parati, vecchie parti di pitture e intonaci rovinati, se necessario rasare il muro con **Glutofill WG**. Superfici sabbiose, polverose e fortemente assorbenti, devono essere preventivamente trattate con un primer acrilico in dispersione hydrosol.

Istruzioni per la preparazione e messa in opera

Applicare il Glutolin HS uniformemente sul fondo con una spatola dentata (preferibilmente con dentatura B2). Applicare, comprimendo leggermente in modo uniforme, i pannelli o le aste in polistirolo. Dopo l'essiccazione completa del collante (1-2 giorni dipendenti dall'assorbimento) viene data una mano di fondo con il Glutolin HS (diluito in rapporto 1 adesivo : 3 di acqua) applicato con rullo a pelo corto, si lascia essiccare e quindi si può verniciare, applicare carta da parati o rendere la superficie rigida con l'applicazione di 2-3 mm di **Pufaplast V 30**. Il Glutolin HS è consigliato inoltre con l'applicazione a punti, per pannelli in posizione obliqua (soffitte) o per pannelli decorativi.

Il prodotto non può essere lavorato a temperature inferiori ai 5°C

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto per non più di 12 mesi. Teme l'umidità

I nostri consigli tecnici dati a voce, per iscritto o a mezzo di prove, si riferiscono alla ns. migliore conoscenza e comunque non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi preghiamo di adattare i ns. prodotti alle Vs. esigenze e condizioni di lavoro. Da parte nostra garantiamo la costanza qualitativa delle forniture nell'ambito delle ns. condizioni generali di vendita