

Finestra per linea vita e uscita tetto VELUX

VELUX®

GXLA

Vetro 70



La finestra per linea vita e uscita tetto per manutenzione VELUX GXLA con cerniera a sinistra vista dall'esterno è stata progettata per fornire un accesso comodo e sicuro al tetto. Si apre verso l'esterno e rimane saldamente in posizione. Realizzata in legno di pino naturale o verniciato bianco di alta qualità come le nostre finestre per tetti in legno standard.

- Ampia apertura e mantenimento della posizione grazie al braccetto con molla a gas.
- Offre un comodo accesso al tetto semplicemente aprendo la finestra verso destra, vista dall'interno.
- Il braccio composto è dotato di un blocco di sicurezza che impedisce la chiusura involontaria dell'anta.
- Facilità di apertura della finestra con la comoda maniglia posta al centro della parte laterale del battente.



Apertura disponibile

La finestra per tetti può essere installata con pendenze del tetto comprese tra 15° e 60° rispetto al piano orizzontale. La finestra GXLA consente solo l'installazione di livello standard (livello linea rossa).



La finestra si apre girando la maniglia laterale e spingendo verso l'esterno. Quando è completamente aperto, il battente è bloccato con il braccetto per agevolare l'accesso al tetto.

Misure disponibili e area luce naturale

	660 mm	780 mm
978 mm		GXLA MK04 (0.47)
1178 mm	GXLA FK06 (0.47)	

Tutte le misure sono espresse in mm. () = Area effettiva luce naturale, m²

N.B. La misura MK04 è conforme ai requisiti linea vita (larghezza netta di passaggio ≥ 70 cm e area apribile $> 0,5$ m²)












MK04

Larghezza netta di passaggio 70x90 cm, area apribile utile 0,63 m²

FK06

Larghezza netta di passaggio 53x110 cm, area apribile utile 0,58 m²

Caratteristiche vetro

Vetro 70		
	Isolamento termico Il vetro isolante bassoemissivo riduce la dispersione del calore attraverso la finestra e migliora il comfort degli ambienti interni.	$U_g = 1.0$
	Guadagno solare Nelle zone caratterizzate da basse temperature e negli ambienti con ampie vetrate, il guadagno solare offre un clima interno più confortevole durante i periodi invernali.	0,46
	Protezione solare Nelle zone caratterizzate da alte temperature e negli ambienti con ampie finestre, la vetrata protettiva solare garantisce un clima interno più fresco durante i periodi estivi.	★★★★☆
	Sicurezza Il maggiore spessore del vetro interno stratificato aumenta la resistenza contro i tentativi di effrazione.	★★★★☆
	Stratificato di sicurezza In caso di rottura accidentale impedisce al vetro di cadere nella stanza in pezzi grandi e pericolosi.	✓
	Vetro temprato Aggiunge robustezza alla superficie del vetro esterno per la protezione da tiri di pallone maldestri e condizioni climatiche estreme, ad esempio forti temporali e grandinate.	✓
	Filtro UV Protegge gli arredi interni dallo sbiadimento a causa dei dannosi raggi UV del sole.	✓
	Riduzione del rumore della pioggia La riduzione del rumore della pioggia crea una barriera tra la finestra e l'ambiente esterno per assicurare momenti tranquilli nei giorni di pioggia o di notte.	✓
	Autopulente Il rivestimento resistente allo sporco ti consente di dedicare meno tempo alla pulizia e più tempo a goderti la vista.	
	Antirugiada Il trattamento antirugiada riduce significativamente la condensa sul vetro esterno, offrendo una visuale chiara del panorama.	

Struttura vetro

Unità vetro	Composizione (dall'interno all'esterno)
Doppio vetro	Vetro float stratificato da 6,8 mm - Argon da 16 mm - Vetro temprato da 4 mm

Valori tecnici per le finestre

Panoramica dei valori tecnici del prodotto, che copre, tra le altre, la marcatura CE conformemente a EN 14351-1.

Caratteristiche della finestra	Prestazione
Trasmittanza termica	1.3 W/(m ² K)
Fattore di trasmissione luminosa (τ_v)	0.68
Trasmittanza di energia solare totale	0,46
Isolamento acustico (R_w)	35(-1;-3) dB
Permeabilità all'aria [classe]	3
Prestazioni di incendio all'esterno - Regno Unito [classe]	AA
Prestazioni di incendio all'esterno - Europa [classe]	npd
Resistenza agli urti [classe]	3
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	✓
Reazione al fuoco [classe]	C-s1,d2
Resistenza al carico di neve	Vedere la composizione del vetro
Resistenza al carico del vento [classe]	C3
Tenuta all'acqua [classe]	9A

NPD: No Performance Determined - nessuna prestazione determinata

Caratteristiche visibili



Maniglia, uscita tetto

La finestra si apre girando la maniglia laterale e spingendola verso l'esterno. Un braccetto blocca automaticamente il battente quando viene aperto a 90°.



Meccanismo di apertura e blocco

Il sistema di apertura consente di aprire la finestra in modo semplice e sicuro e blocca la finestra in posizione aperta, in modo che possa essere utilizzata come uscita tetto per manutenzione.



Aletta di ventilazione, pino

L'aletta di ventilazione può essere utilizzata per la ventilazione anche a finestra chiusa. L'aletta di ventilazione è collegata alla parte superiore del battente con la serratura.



Placchette tenda, manuale

È possibile installare con facilità le tende sulla finestra senza dover utilizzare attrezzi aggiuntivi. È sufficiente fissare con un semplice click la tenda nelle placchette premontate.



Isolamento interno, telaio superiore

L'innovativo sistema di isolamento ThermoTechnology™ è integrato nel telaio superiore della finestra per aumentare l'efficienza energetica.



Targhetta di identificazione

Ogni finestra per tetti VELUX ha una targhetta identificativa unica con informazioni che possono essere utilizzate per consultare la documentazione sul contrassegno CE per l'acquisto di accessori oppure in caso di manutenzione o sostituzione.

Finitura interna

Materiale Descrizione	Vernice trasparente Rifinito con tre mani di vernice trasparente	Verniciato bianco Rifinito con tre mani di vernice, verniciato bianco.
Codice colore NCS, superficie interna	Nessun codice colore	S 0500-N
Codice colore RAL più vicino, superficie interna	Nessun codice colore	9003

Rivestimenti esterni

Materiale Descrizione	Alluminio, grigio scuro Grigio scuro	Rame non trattato	Zinco titanio
Codice colore NCS, superficie esterna	S 7500-N	Nessun codice colore	
Codice colore RAL più vicino, superficie esterna	7043	Nessun codice colore	

Pulizia e manutenzione



Il telaio e il battente possono essere puliti con normali detergenti per la casa. Se necessario, la superficie del vetro esterno può essere pulita dall'esterno.



Sono disponibili kit di riparazione e manutenzione VELUX.

Periodo di garanzia



Ricorda – I componenti elettrici presenti su questo prodotto hanno una garanzia di 3 anni.
I termini e le condizioni relativi alla Garanzia sui prodotti VELUX sono disponibili sul sito www.velux.it.

Raccordi e prodotti per installazione



Raccordi

Installa la finestra per tetti VELUX su qualsiasi materiale di copertura utilizzando i raccordi originali VELUX. I raccordi sono appositamente progettati per le dimensioni e il design esatti delle finestre per tetti VELUX in modo da ottenere un'eccellente installazione a tenuta stagna. I raccordi possono essere utilizzati anche per l'installazione di più finestre per tetti.

Prodotti per la posa

Assicura una corretta installazione e un adeguato collegamento a tenuta stagna da aria e acqua tra la finestra e il tetto con i prodotti VELUX per la posa. Tutti i prodotti per installazione sono progettati per adattarsi perfettamente alla finestra per tetti e assicurare un risultato affidabile e duraturo.

Tende, tende parasole e tapparelle

Completa l'installazione delle finestre per tetti VELUX con tende interne per attenuazione della luce, oscuramento e protezione dagli insetti. Scegli tra un'ampia gamma di prodotti ad azionamento manuale o comandati a distanza realizzati per adattarsi perfettamente a ogni misura e tipo di finestra. Contatta la filiale commerciale VELUX più vicina per ulteriori informazioni sulla compatibilità.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare <https://www.velux.it/>